



特長

- 4入力2分配出力オーディオ付コンポジットビデオスイッチャーです。(RCA オーディオ入力)
- 映像帯域は300 MHz (-3dB) と広帯域です
- ゲンロック機能搭載
- 入力信号を検知して自動にスイッチする、オートスイッチング機能付
- RS-232C又は外部接点からの制御も可能

主な仕様

映像入力

入力信号 コンポジットビデオ
 コネクター BNC 4系統
 入力レベル 1.0V p-p
 映像帯域幅 300 MHz (-3dB)

映像出力

出力信号 コンポジットビデオ
 コネクター BNC 2系統
 出力レベル 1.0V p-p
 同期信号 NTSC 3.58、NTSC 4.43、PAL、SECAM

音声入力

入力信号 ステレオ (アンバランス)
 コネクター RCAピンジャック4系統
 音声周波数帯域 20 Hz~20 kHz ±0.5dB

音声出力

出力信号 ステレオ (バランス又はアンバランス)
 コネクター RCAピンジャック2系統、ミニ5ピンターミナルブロック1系統
 電源電圧 AC100~240V、50/60 Hz

消費電力 20 W

使用温度範囲 0° C~50° C (但し結露無き事)

質量 約3.2 kg (本体のみ)

寸法 幅442 mm x 高さ44 mm x 奥行き216 mm (突起物含まず)

オプション EIA規格ラックマウント1Uサイズ(取付金具付属)

製品番号 60-484-31

*仕様およびパネル図は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



エクストロン エレクトロニクス ジャパン
 102-0082 東京都千代田区一番町16番地 共同ビル
 TEL: 03-3511-7655 FAX: 03-3511-7656
 e-mail: japansales@extron.com
 URL: www.extron.co.jp

Extron Electronics Asia Pte Ltd
 135 Joo Seng Road #04-01,
 PM Industrial Building
 Singapore 368363
 +65-6383-4400 (+800-7339-8766) FAX +65-6383-4664

Extron Electronics, USA
 1230 South Lewis Street, Anaheim,
 CA 92805, USA
 800-633-9876 (Inside USA & Canada only)
 714-491-1500 FAX 714.491.1517