



主要特性

- 通过一根 5 类双绞线发送 RGBHV、高清分量视频、S-视频、复合视频和合成的单声道音频
- 支持 RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频和复合视频
- 兼容 HDTV 分量视频、双电平或三电平同步
- 自动输入切换功能
- EDID 仿真功能
- 可切换的视频输出峰值预调

技术参数

视频输入和环通输出

数量/信号类型.....	1 路模拟 RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频、或复合视频输入 1 路分量视频 (YUV 双电平或三电平同步) 1 路 S-视频 1 路复合视频 1 路缓冲的 RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频或复合视频环通
连接器.....	1 个 15 针 HD 插座 (RGB); 3 个 RCA 插座 (分量视频) 1 个 4 针微型 DIN 插座 (S-视频); 1 个 RCA 插座 (复合视频) 1 个 15 针 HD 插座 (RGB 缓冲环通)
额定电平.....	分量视频和 S-视频的 Y 信号以及复合视频: 1 Vp-p RGB 和分量视频的 R-Y 和 B-Y 信号: 0.7 Vp-p S-视频的 C 信号: 0.3 Vp-p

同步

输入电平.....	3.5 V ~ 5.5 Vp-p, 未端接
-----------	-----------------------

技术参数 (续)

音频输入

数量/信号类型	2 路立体声, 非平衡
连接器	1 个 3.5 mm 微型立体声插孔 1 对 RCA 插座
额定电平	+4 dBu (1.23 Vrms), -10dBV (316m Vrms)
推荐使用	CAT5/5E/6 类双绞线电缆 (屏蔽或非屏蔽) 或 Extron 增强型 Skew-Free 等长视音频 UTP 电缆

电源

外部供电	100 VAC ~ 240 VAC, 50-60 Hz, 外置; 至 12 VDC, 1A, 已调制
输入电源需求	12VDC, 0.5A
温度/湿度	储存 -40 ~ -158° F (-40 ~ +70°C) /10% ~ 90%, 非冷凝状态 工作 +32 ~ +122° F (0 ~ +50°C) /10% ~ 90%, 非冷凝状态

安装

机架安装	否
家具安装	是, 通过 Decora®型开口固定在墙或家具的表面

外壳尺寸

面板	2 单元 [2.6" 高* x 1.3" 宽 x 0.2" 深 (6.6 cm 高* x 3.3 cm 宽 x 0.6 cm 深)] (适合 2 单元开口的 Decora®型面板) *高度是 4.1" [10.4 cm], 含安装翼片
设备	2 单元 [2.7" 高 x 3.2" 宽 x 1.5" 深 (6.9 cm 高 x 8.1 cm 宽 x 3.8 cm 深)] (深度不包含输入连接器)

产品重量 0.4 lbs (0.2 kg)

装运重量 2 lbs (1 kg)

产品编号 60-1025-01

©2009 Extron Electronics. 保留所有权利。提及的所有商标均由其各自所有者拥有。



Extron 中国

+400.883.1568
仅限中国境内
+86.21.3760.1568
+86.21.3760.1566 传真

Extron 美国—西部
总部

+800.633.9876
仅限美国/加拿大境内
+1.714.491.1500
+1.714.491.1517 传真

Extron 美国—东部

+800.633.9876
仅限美国/加拿大境内
+1.919.863.1794
+1.919.863.1797 传真

Extron 欧洲

+800.3987.6673
仅限欧洲境内
+31.33.453.4040
+31.33.453.4050 传真

Extron 亚洲

+800.7339.8766
仅限亚洲境内
+65.6383.4400
+65.6383.4664 传真

Extron 日本

+81.3.3511.7655
+81.3.3511.7656 传真

Extron 迪拜

+971.4.2991800
+971.4.2991880 传真